



HorseLine Serie

Decken-Solarium DSFV 750 (Klein und Großtiere)

TYP DSFV 750 - (FV-Feuerverzinkt)

Beschreibung

In der Ausführung TYP DSFV 750 sind die Träger und Gehäuse-Komponenten aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt. Der Elektrolift mit Fernbedienung sorgt für die nötige Mobilität. Als Heizmedium wird die Niedertemperatur-Flächenheizung (Infrarot C-Spektrum) verwendet. Zur optimalen Nutzung, wurde speziell für die HorseLine-Serie, eine Bedien- und Steuereinheit (mit einer elektronische Schaltuhr, die von 0,5 bis 4 oder von 4 bis 24 Stunden eingestellt werden kann. Mit diesem Timer können Sie das Ausschalten nicht vergessen) entwickelt. Sie steht für einen komfortablen und sicheren Betrieb der Produkte.

Einsatzbereich: Aufgrund der positiven Wärmewirkung wird das Solarium vor allem bei Klein-Tieren angewendet. Es eignet sich perfekt für die Ganzkörperbestrahlung, welche nicht nur eine wohltuende Wirkung erzielt, sondern auch viele positive gesundheitliche Effekte mitbringt und gleichzeitig auch als Trocknung dient.

Anwendung / TIPS

- Muskeln; Sehnen und Bänder wärmen
- Zum Entspannen und / oder Regenerieren
- Stärkung der Abwehrkräfte
- Steigerung des Wohlbefindens
- Anregung des Blutkreislaufes
- Steigerung der Leistungsbereitschaft
- Linderung von Stressempfinden
- Effiziente Regeneration nach hoher Belastung
- Verbesserung des Bewegungsapparates
- Rückenbeschwerden lindern

Daten

Niedertemperatur-Flächenheizung

Ein Stahlgehäuse, mit Vorder- und Rückteil ohne Rahmen. Die Gehäuseteile besitzen durch eine spezielle Oberflächenbehandlungen besondere Strahlungseigenschaften und zusätzliche Schutzschichten. Die 2 rückseitigen Führungs- u. Halteschienen bilden das Haltesystem zur Verbindung dem Trägerelement. Ein Heizelement, eingebettet in ein hochtemperaturstabiles Material.

Abmessungen L x B x T:	1150mm x 600mm x 30 mm
Gewicht:	ca. 11 Kg
Nennspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme max.:	750 W
Elektrische Stromaufnahme max.:	2 A
Oberflächentemperatur Heizpanel	ca. 115 Grad C

Elektroaufzug

Abmessungen L x B x T:	700 x 200 x 180 mm
Gewicht:	ca. 10 kg
Nennspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme max.:	116 W
Elektrische Stromaufnahme max.:	0,46 A
Drehzahl:	14 U/min.
Einschaltdauer:	4 min.

Bedien-und Steuereinheit WK 1 (230V)

Zur optimalen Nutzung wurde speziell für die HorseLine-Serie eine Bedien-und Steuereinheit entwickelt. Sie steht für einen komfortablen und sicheren Betrieb dieses Produktes.

- Eine elektronische Schaltuhr, die von 0,5 bis 4 oder von 4 bis 24 Stunden eingestellt werden kann. Mit diesem Timer können Sie das Ausschalten nicht vergessen

Abmessungen L x B x T:	220mm x 170mm x 90 mm
Nennspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme max.:	2700 W
Elektrische Stromaufnahme max.:	12 A

